



# ARDEX SK 4 PROTECT

## Schnittschutzband

- Schnitthemmendes Band aus Polyamid- und Aramidgewebe zum Schutz der Verbundabdichtung bei Austausch oder Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen
- Selbstklebend
- Flexibel und einfach zu verarbeiten
- Alkalibeständig
- Sehr dünn



### Im System mit:

ARDEX S1-K / S1-KC Dichtmasse  
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme  
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Dichtschlämme  
ARDEX 8+9 Dichtmasse  
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn  
ARDEX 7+8 Dichtkleber

### Anwendungsbereich:

Innen und außen. Wand und Boden.

### Art:

Selbstklebendes Band aus doppelt gewebten Aramidgewebe mit verstärktem Schlauch, mit schnitthemmender Wirkung zum Schutz von Verbundabdichtungen bei Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.

### Vorbereitung des Untergrundes:

Vor dem Aufbringen des ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzbandes muss die Abdichtung vollständig getrocknet sein. Der Untergrund muss staubfrei, fest und tragfähig sein.

### Verarbeitung:

ARDEX SK 4 PROTECT wird nach vollständiger Trocknung auf die Abdichtung geklebt. Dazu wird die rückseitig aufgebrachte Schutzfolie abgezogen und das Band mittig auf den vorgefundenen Fugenbereich aufgeklebt. Danach kann direkt mit der Verlegung der Fliesen begonnen werden.

### Zu beachten ist:

Das ARDEX SK 4 PROTECT darf nicht in direktem Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern verwendet werden. In besonders exponierten Bereichen mit aggressiver chemischer Belastung und Belastung durch Öle, Treibstoffe oder Alkohole, vor dem geplanten Einsatz anwendungstechnische Beratung einholen. In Zweifelsfällen ist eine Probeverlegung bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

ARDEX GmbH  
Postfach 6120 · 58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
kundendienst@ardex.de  
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem  
QM/UM-System nach  
DIN EN ISO 9001/14001

# ARDEX SK 4 PROTECT

## Schnittschutzband

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

#### Materialzusammensetzung:

	Träger: Gewebe aus Polyamid und Aramid
	Klebeschicht: Haftschmelzkleber
	Abdeckung: Release-Liner
Gesamtbreite (ca.):	40 mm
Breite Schnittschutzzone (ca.):	40 mm
Dicke (ca.):	0,65 mm (ohne Release-Folie)
Farbe:	Weiß
Schnittfestigkeit:	bestanden nach EN 388
Verarbeitungstemperatur:	ab +5°C
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:	keine
Lagerung:	In kühlen, trockenen Räumen, originalverpackt, ca. 12 Monate lagerfähig.

### Anwendungsberatung

Technische Hotline: Tel.: +49 2302 664-362  
Fax: +49 2302 664-373  
Mail: [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)