



# ARDEX SK

## TRICOM afdichtingsset

- SK 90 TRICOM binnenhoek 90°
- SK 270 TRICOM buitenhoek 270°
- SK 90 BT TRICOM afdichtingshoek 90°
- SK 90 RENO TRICOM renovatiehoek
- SK 20L/SK 28L TRICOM doucheboardhoeken links
- SK 20R/SK 28R TRICOM doucheboardhoeken rechts
- SK-M 15/30 TRICOM afdichtingsmanchet
- SK-M 40/65 TRICOM afdichtingsmanchet
- SK-M 70/100 TRICOM afdichtingsmanchet
- SK-M 75/130 TRICOM afdichtingsmanchet
- SK-M D TRICOM dubbele manchet
- SK-G TRICOM manchet voor buiskragen 350x350
- SK-B TRICOM afdichtingsring 100/200
- SK3 NC TRICOM geluidsisolatieband

### Toepassing

Binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingsset voor de flexibele en waterdoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen en sparingen

### In het systeem met

ARDEX S1-K / S1-K C afdichtingsproduct  
ARDEX S7 PLUS flexibel afdichtmiddel  
ARDEX S8 FLOW zelfnivellerende afdichting  
ARDEX 8 + 9 afdichtingsproduct  
ARDEX SK 100 W TRICOM afdichtingsbaan  
ARDEX S2-K PU zeer belastbaar afdichtingsproduct

### DIN 18534 – Afdichting van binnenruimtes:

de ARDEX TRICOM afdichtingsset kan worden gebruikt voor de waterinwerkingsklassen W0-I, W1-I, W2-I en W3-I.

### DIN 18535 – Afdichting van reservoirs en bassins:

de ARDEX TRICOM afdichtingsset kan worden gebruikt voor het afdichten van reservoirs en bassins binnen en buiten met waterinwerkingsklassen W1-B en W2-B (tot 10 m waterdiepte).

### DIN 18531 – Afdichting van daken en balkons, loggia's en galerijen:

de ARDEX TRICOM afdichtingsset kan worden gebruikt voor het afdichten van balkons en terrassen indien deze óók worden voorzien van tegels.

### Bouwvoorschriftenlijst en ZDB-informatieblad

de ARDEX TRICOM afdichtingsset is geschikt voor toepassing in vochtigheidsbelastingsklassen A, B en C volgens (DIBt) bouwvoorschriftenlijst A deel 2 nr.1.10 en klassen A0 en B0 volgens ZDB-informatieblad 'Met de ondergrond verbonden afdichtingen' en volgens ETAG 022 Afdichtingen voor wanden en vloeren in natte ruimtes, deel 2: afdichtingsbanen

### Samenstelling

De componenten van de ARDEX TRICOM afdichtingsset bestaan uit een aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies met een polyurethaan steunlaag of uit een aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies met een polyvinylchloride steunlaag en een butylring.

Het materiaal is waterdicht, gemakkelijk te knippen met een schaar of te snijden met een mes, zeer goed in te bedden in afdichtingsproducten, plooit niet en heeft een hoge hechting met de afdichtingsmiddelen.

De geringe materiaaldikte maakt een bijna naadloze bedekking met ARDEX-afdichtingsproducten mogelijk.

De ARDEX SK TRICOM afdichtingsset is voldoende diffusieopen om de afdichtingsproducten eronder te laten drogen en uitharden.

ARDEX SK3 NC geluidsisolatieband bestaat uit een drager van PE-schuim met een kleefstrip op basis van rubber.



\*Uitzondering: SK-B

ARDEX GmbH  
Postbus 6120 · 58430 Witten  
DUITSLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
info@ardex.eu  
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd  
kwaliteits- en milieumanagementsysteem  
volgens DIN EN ISO 9001/14001

# ARDEX SK

## TRICOM afdichtingsset

### Vorbereitung van de ondergrond

De instructies in de technische informatiebladen van de ARDEX-afdichtingsproducten en ARDEX-afdichtingsbanen moeten in acht worden genomen. De voegopeningen moeten overeenkomstig hun berekende beweging voldoende breed zijn en indien nodig aan de randen afgeschuind zijn om de afdichtingsband lusvormig te kunnen plaatsen.

### Verwerking

Leg de hoeken en manchetten in de juiste maat in het kort ervoor met een rol, lijmkam of pleisterspaan aangebrachte ARDEX-afdichtingsproduct en druk ze onmiddellijk daarna met een spaan of lijmkam stevig aan. Het is belangrijk dat hetzelfde ARDEX-afdichtingsproduct wordt gebruikt, waarmee aansluitend de hechtende afdichting wordt uitgevoerd.

Bij afdichtingen met afdichtingsbaan ARDEX SK 100 W dient ARDEX S7 PLUS of ARDEX 7 + 8 afdichtingslijm gebruikt te worden voor het inbedden van de hoeken en manchetten.

Bij de naden moeten de afdichtingsband en de hoeken en manchetten minimaal 5 cm overlappen of moet het gebruikte afdichtingsproduct erover aangebracht worden. Let op dat het afdichtingsproduct niet in de bewegingsruimte daaronder dringt. Na het aanbrengen van alle vereiste delen van de afdichtingsset kan met de vervaardiging van de hechtende afdichting worden begonnen. Gebruik de tweede laag van de hechtende afdichting om de hoeken en manchetten af te werken. Boven de beweegbare zone (bijv. uitzettingsvoeg) moet het afdichtingsmateriaal in dezelfde breedte worden uitgespaard.

### ARDEX SK 90 TRICOM binnenhoek 90° ARDEX SK 270 TRICOM buitenhoek 270°

Voorgevormde binnen- en buitenhoeken voor het flexibel en waterdicht overbruggen van aansluit- en bewegingsvoegen in binnen- en buitenhoeken.

Hoekmaat ARDEX SK 90: 120 mm  
Hoekmaat ARDEX SK 270: 115 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 10 stuks

### ARDEX SK 90 BT TRICOM afdichtingshoek 90°

Voorgevormde zelfklevende binnenhoek voor de waterdichte aansluiting van douchebakken en badkuipen op de vloerafdichting in combinatie met ARDEX SK 12 BT bad- en douchebakafdichtingsband.

Hoekmaat ARDEX SK 90 BT: 120 mm  
Dikte: circa 0,5 mm  
Dikte met butylstrook: circa 1,2 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 10 stuks

### ARDEX SK 90 RENO TRICOM renovatiehoek 90°

Voorgevormde zelfklevende binnenhoek voor de waterdichte aansluiting van douchebakken en badkuipen op de vloerafdichting in combinatie met ARDEX SK 12 BT bad- en douchebakafdichtingsband. Voor montage op de rand van de badkuip of douchebak.

Hoekmaat ARDEX SK 90 RENO: 120 mm  
Dikte: circa 0,5 mm  
Dikte met butylstrook: circa 1,2 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 10 stuks

### ARDEX SK 20 L, ARDEX SK 28 L, ARDEX SK 20 R, ARDEX SK 28 R

Voorgevormde, flexibele adapters voor het afdichten van de hoeken van dekvloeren met afschot in inloopdouches, voor hoogtes van 20 en 28 mm.

ARDEX SK 20L/SK 28L/SK 20R/SK 28R  
Hoekmaat: 105 / 120 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 10 stuks

### ARDEX SK-M 15/30 TRICOM afdichtingsmanchet 140 x 140

Manchet met verwijdingszone voor buisdoorvoeren van 15 - 30 mm.  
Lengte/breedte: 140 x 140 mm  
Dikte: circa 0,5 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 25 stuks

### ARDEX SK-M 40/60 TRICOM afdichtingsmanchet 425 x 425

Manchet met verwijdingszone voor buisdoorvoeren van 40 - 65 mm.  
Lengte/breedte: 180 x 180 mm  
Dikte: circa 0,5 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 10 stuks

### ARDEX SK-M 70/100 TRICOM Dichtingsmanchet 200 x 200

Manchet met verwijdingszone voor buisdoorvoeren van 70 - 100 mm.  
Lengte/breedte: 200 x 200 mm  
Dikte: circa 0,5 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 10 stuks

### ARDEX SK-M 75/130 TRICOM Dichtingsmanchet 220 x 220

Manchet met verwijdingszone voor buisdoorvoeren van 75 - 130 mm.  
Lengte/breedte: 220 x 220 mm  
Dikte: circa 0,5 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 10 stuks

### ARDEX SK-M D TRICOM dubbele manchet

Dubbelgestante afdichtingsmanchet voor het afdichten van buisdoorvoeren bij mengkranen.  
Lengte/breedte: 285 x 140 mm  
Hartafstand: 150 mm  
Voor buisdoorvoeren van 20 - 30 mm  
Dikte: circa 0,5 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit  
Dozen met telkens 10 stuks

# ARDEX SK

## TRICOM afdichtingsset

### ARDEX SK-G TRICOM manchet voor buiskragen

#### ARDEX SK-B TRICOM afdichtingsring

De ARDEX SK-G TRICOM manchet voor buiskragen 350x350 en ARDEX SK-B TRICOM afdichtingsring 100/200 zijn voorbereid voor vloerafvoeren met een diameter van 125 mm en zijn bedoeld voor afvoeren met een klemring. Na het aanbrengen van de manchet wordt de ARDEX SK-B TRICOM afdichtingsring aangebracht en daarna met de klemring van de vloerafvoer vastgezet.

ARDEX SK-G:  
350x350 mm  
Binnendiameter: 125 mm, kraaghoogte: 20 mm  
Dozen met telkens 20 stuks

ARDEX SK-B:  
Binnendiameter: 100 mm  
Buitendiameter: 200 mm  
Dozen met telkens 20 stuks

#### ARDEX SK 3 NC TRICOM geluidsisolatieband

is een zelfklevende tape van PE-schuim met een kleefstrip op basis van rubber. Deze tape dient als geluidsisolatie en om geluidsbruggen tussen de bad- of doucherand en de constructie van het gebouw te vermijden.

De geluidsisolatieband wordt op de eerder op de bad- of doucherand aangebrachte bad- en douchebakafdichtingsband ARDEX SK 12 BT gelijkijd. Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde en plak de tape op de bad- en douchebakafdichtingsband.

Kleur: wit  
Breedte: circa 30 mm  
Hoogte: circa 5 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. -5°C / + 60°C

### Let op

De ARDEX SK TRICOM afdichtingsset mag tijdens gebruik niet in direct contact komen met oplosmiddelhoudende afdichtingen of lijmen.

Bij gebruik op plaatsen die blootgesteld worden aan agressieve chemische stoffen en oliën, brandstoffen of alcoholen, dient vóór het geplande gebruik technisch toepassingsadvies ingewonnen te worden.

Leg in geval van twijfel een proefoppervlak aan of voer een compatibiliteitstest uit.

De verwerkingsvoorschriften in de technische informatiebladen van onze afdichtingsproducten moeten in acht worden genomen.

### Opslag

ARDEX SK 90, SK 270, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130, SK-M D, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-G: circa 24 maanden in de originele verpakking, in koele, droge ruimtes.

### Opslag

ARDEX SK 90BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC: in droge en vorstvrije ruimtes beschermd tegen direct zonlicht circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

### Toepassingsadvies

Technische hotline: Tel.: +49 2302 664-362

E-mail: [info@ardex.eu](mailto:info@ardex.eu)