



OM GEGRONDE REDENEN

---

# ARDEX TP 50

## Randisolatiestroken

---

Zelfklevende randisolatiestroken om geluidsbruggen bij uitvlak- en egalatiewerkzaamheden bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels te vermijden

Randisolatiestroken voor het zekerstellen van ventilatie en beschermt tegen geluidsbruggen bij uitvlakwerkzaamheden op houten vloeren

Om geluidsbruggen te verhinderen en strakke aansluitingen aan wanden bij de inbouw van contactgeluidisolatie- en ontkoppelingssystemen

Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de hoeken

Hoogte 50 mm, dikte 5mm



Reg.No. 37344

Producent met gecertificeerd  
kwaliteitsmanagementsysteem  
volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH  
58430 Witten · Postbus 6120  
Duitsland  
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0  
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299  
kundendienst@ardex.de  
www.ardex.nl, www.ardex.be

# ARDEX TP 50

## Randisolatiestroken

### Toepassing:

Binnen en buiten.

Om zekere aansluitvoegen aan wanden te realiseren en om inklemmen aan randen en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvaste egalisaties te verhinderen.

Om aansluitvoegen aan wanden te realiseren bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels.

Op bijvoorbeeld ruwe beton, zwevende dekvloeren, dekvloeren op scheidingslagen, planken vloeren, spaanplaatvloeren, oude stenen en keramische bedekkingen.

### Samenstelling:

ARDEX TP 50 bestaat uit een niet-verrottende polyethyleen schuimstof met een zelfklevend vlies om vast te zetten aan de vloer.

### Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet droog, vrij van scheidende lagen en stabiel zijn. De vloer moet eventueel gereinigd worden en grove oneffenheden moeten worden verwijderd, zodat gegarandeerd is dat het zelfklevende vlies over het hele oppervlak op de ondergrond kan worden geplakt.

De ondergrond moet afhankelijk van de erop volgende werkzaamheden eventueel met een ARDEX voorstrijk worden behandeld.

### Verwerking:

ARDEX TP 50 kan nadat het uit de kartonnen verpakking is genomen op de vereiste lengte afgerold en afgesneden worden.

Vervolgens de beschermfolie van het zelfklevende vlies verwijderen en ARDEX TP 50 kan zonder spanning zorgvuldig, onder krachtige druk, op de vloer geplakt worden.

Om binnenhoeken te vormen kan het schuim ingesneden en het vlies doorgesneden worden. Bij de vorming van de buitenhoek moet het vlies ingesneden worden. Als alternatief kan ARDEX TP 50 in de hoeken ook stomp gerealiseerd worden. De verticale voeg wordt met een kleefband, bijv. tesakrepp®, beplakt.

### Men moet rekening houden met het volgende:

De randstrook kan na uitharding van de uitvlak- of egalisatiemassa met een cuttermes worden afgesneden.

Bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels moet de randstrook ná het voegen worden afgesneden om rand aanhechtingen te vermijden.

### Technische gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm:

<b>Randstrookhoogte:</b>	ca. 5 cm
<b>Randstrookdikte:</b>	ca. 5 mm
<b>Waterdampdiffusie:</b>	ja
<b>Vochtbestendig:</b>	ja
<b>Kleur:</b>	grijs
<b>Verpakking:</b>	karton met 4 rollen elk 25 m
<b>Opslag:</b>	Kan in koele, droge ruimtes ca. 12 maanden worden opgeslagen.