



**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
selon Annexe III du RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011
(Directive sur les produits de construction)**

Concernant le produit **ARDEX SK 100 W**
N° 70293

1. Code d'identification unique du produit type: **ETAG 022-2: Catégorie d'évaluation II**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

N° de lot: voir emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Lé d'étanchéité pour murs et sols dans les zones humides
intérieures soumises à des températures entre 5 °C et 40 °C,
à installer sous une couche d'usure**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Allemagne**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V:

Système 2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Non applicable

Etabli, le 27.05.2013

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

L'organisme notifié **Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig** avec le numéro d'identification **0761** a effectué la première inspection de l'usine et le contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance permanente, l'évaluation et l'appréciation du contrôle de la production en usine selon le système 2+ et a délivré le document suivant:

Attestation de conformité de la production en usine
N°: 0761-CPD-0249

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Capacité de pontage des fissures:	Catégorie 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Adhérence par traction:	Catégorie 2: > 0,3 MPa	ETAG 022-2
Capacité de pontage des joints:	Catégorie 2: résistant à l'eau	ETAG 022-2
Étanchéité autour des pénétrations:	Catégorie 2: résistant à l'eau	ETAG 022-2
Résistance à la température:	résistant à la température	ETAG 022-2
Résistance à l'eau:	Catégorie 2: > 0,3 MPa	ETAG 022-2
Résistance aux agents alcalins:	Catégorie 2: résistant aux agents alcalins (50°C/16 semaines)	ETAG 022-2

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit:

Non applicable

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Directeur R & D

Bernd Unterbrink
Chef de Section R & D

Witten, 27.05.2013

(Date et lieu de délivrance)