ARDEX P 45 READY

Dispersion à base de polyuréthane prête à l'emploi avant la pose avec des colles à parquet ARDEX

- prête à l'emploi
- très pauvre en émissions
- sans solvants
- facile à appliquer
- à l'intérieur, sol

Domaine d'utilisation:

À l'intérieur. Sol. Primaire permettant de lier la poussière, avant la pose ultérieure de parquet.

Le support ainsi que les conditions climatiques ambiantes doivent répondre aux exigences des normes et des fiches techniques en vigueur. Les sous-planchers doivent être secs, solides, plans et exempts d'agents séparateurs.

Éliminer les couches de séparation en prenant des mesures appropriées. Traiter préalablement et aspirer les chapes en sulfate de calcium selon les instructions du fabricant ou selon les normes et fiches techniques en vigueur.

– Convient à une utilisation sur du chauffage au sol
– Résistant aux chaises à roulettes

Description:

Dispersion à base de polyuréthane, prête à l'emploi, sans solvants et très pauvre en émissions.

Supports:

– chapes en ciment,
– chapes en ciment en sulfate de calcium,
– éléments de chape sèche.

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et d'agents séparateurs.

Mise en œuvre:

ARDEX P 45 READY est prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant utilisation. Le primaire est appliqué à l'aide d'un rouleau pour primaire, en velours ou en mousse, en évitant la formation de flaques. Réaliser le collage consécutif après séchage complet du primaire, respecter les temps de séchage correspondants.

Important:

Le temps de séchage dépend du pouvoir absorbant du support et des conditions de chantier.

Env. 30 minutes pour une chape en ciment, env. 60 minutes pour les chapes en sulfate de calcium et les éléments de chapes sèches à base de plâtre.

Appliquer à une température du sol supérieure à +15 °C et à une température ambiante supérieure à +18 °C ainsi qu'à une humidité de l'air ambiant de préférence entre 40 % et 65 % et jusqu'à 75 % maximum.

Toutes les indications se réfèrent à une température d'env. +20 °C et à une humidité relative de l'air de 50 %. Tempérer par temps froid tous les matériaux de pose suffisamment tôt dans la pièce chauffée.

Remarque:

Veuillez respecter les indications de nos fiches de sécurité. Stockage à une température supérieure à + 5°C, à l'abri du gel.

Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une bonne ventilation pendant et après l'application / le séchage ! Éviter de manger / boire / fumer pendant l'application du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau. Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon.

Composition du produit: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (N. CE 247-500-7) et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (N. CE 220-239-6).

Peut provoquer des réactions allergiques. Recycler uniquement les récipients vides.

Informations pour les personnes allergiques au + 49 (0) 2302/664-0.

ARDEX GmbH
B.P. 6120 · 58430 Witten
ALLEMAGNE
Tél. : +49 (0) 23 02/664-0
Fax : +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; info@ardex-france.fr
www.ardex.eu

Fabricant avec certification
de management de la qualité et
de management environnemental
selon la norme DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX P 45 READY

Dispersion à base de polyuréthane prête à l'emploi avant la pose avec des colles à parquet ARDEX

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX:

Consommation env.:	**Consommation:** 100–150 g/m²
Température d'application:	+15 °C

Caractéristiques d'application:

Temps de séchage env.:	**Condition:** selon l'état du support	**Temps:** 30–60 minutes

Détails du produit:

Convient pour le chauffage au sol:	oui
Marquage selon GHS/CLP:	**Marquage selon GHS/CLP:** voir fiche de sécurité correspondante
Marquage selon ADR:	**Marquage selon ADR:** aucun
EMICODE:	EC1^{PLUS} = très pauvre en émissions PLUS
GISCODE:	D1 = matériaux de pose en dispersion, sans solvants
Conditionnement:	bidon de 10 kg nets
Stockage:	à l'abri du gel, env. 12 mois dans l'emballage d'origine fermé. Refermer hermétiquement les bidons entamés et utiliser le contenu rapidement. Stocker debout.

Conseil d'application:

Service technique: Tél.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
E-mail: info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; info@ardex-france.fr

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques ; cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux. Les règles spécifiques au pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.

F 1940 09/2022